

Escáneres **Kodak** Serie i1200



Cumpla todas las necesidades de su grupo de trabajo gracias a un escáner fácil de utilizar que se ajusta a cualquier entorno.

Pequeños, potentes y con funciones y beneficios, los escáneres **Kodak** i1210 e i1220 cumplen sus necesidades de escaneo de sobremesa. Pueden alimentar automáticamente cualquier tipo de documento a velocidades de hasta 30 páginas por minuto, incluidos documentos tan pequeños como una tarjeta de visita o documentos largos con una longitud de 863 mm. Los escáneres de la serie i1200 le proporcionan una amplia gama de opciones de salida que incluyen archivos PDF con capacidad de búsqueda para un acceso sencillo a la información.

Toda la facilidad de uso y la versatilidad que estaba buscando independientemente del tipo de aplicación.

La función de tecla inteligente le permite seleccionar la aplicación de escaneo correcta para un trabajo determinado. Con sólo pulsar un botón, escanee sus documentos para:

- Organizarlos en carpetas
- Enviarlos por correo electrónico
- Enviarlos a impresoras
- Enviarlos a otras aplicaciones de escritorio compatibles con los formatos TIFF, JPEG, RTF, PDF y PDF con capacidad de búsqueda

Además, estos potentes escáneres disponen de una función única de inclinación que le permite seleccionar la mejor posición de escaneo para el trabajo:

- Plano con las bandejas extendidas para un escaneo de lotes de mayor volumen.
- En posición vertical con la bandeja de entrada plegada hacia abajo para escaneo ad hoc y de transacciones (también puede colocar el escáner contra una pared y alimentar documentos de forma automática).

También existe una cama plana opcional acoplada (tamaño A4) para una mayor comodidad y flexibilidad. Sólo necesita conectar la cama plana y escanear documentos especiales con una resolución óptica de hasta 1.200 ppp. Después, sólo tendrá que desconectar y guardar la cama plana. ¡Es muy sencillo!

Obtenga una calidad de imagen excepcional

Comienza con una resolución óptica de 600ppp para imágenes muy nítidas. Pero no nos detenemos ahí. Estos equipos compactos disponen de un procesamiento de imagen Perfect Page para proporcionar una calidad de imagen excelente prácticamente automática. ¡Sin necesidad de volver a escanear!

NUEVA garantía inmejorable

- Tres años gratuitos: la garantía del escáner concede tres años de cobertura con sustitución anticipada de unidades en un día laborable sin coste adicional.
- Amplíe su garantía a tres años mediante la opción de mejora de garantía que proporciona un servicio de soporte in situ el siguiente día laborable.
- Para obtener soporte técnico, llame a la línea telefónica de atención al cliente de escáneres de Kodak, disponible en la mayoría de los idiomas europeos, de las 09:00 a las 17:00 h (CET).



Escáneres Kodak Serie i1200

Especificaciones

Volumen diario recomendado	Hasta 1.500 páginas al día
Velocidades de producción (orientación vertical, tamaño A4)	Bitonal/escala de grises/color: Hasta 30 ppm/60 ipm a 200 ppp;
Tecnología de escaneo	i1210: CCD único; i1220: CCD doble; Salida de escala de grises con una profundidad de bit de 256 niveles (8 bits) Captura de color con una profundidad de bit de 48 bits (16 x 3); Salida de color con una profundidad de bit de 24 bits (8 x 3)
Resolución óptica	600 ppp (i1210 / i1220); 1.200 ppp (accesorio de cama plana A4)
Iluminación	Fluorescente doble (cátodo frío)
Fondos de imagen (reemplazables por el usuario)	Accesorio de fondo de imagen blanco delantero incluido
Resoluciones de salida	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 y 1.200 ppp
Tamaño máximo de documento	215 mm x 863 mm
Tamaño mínimo de documento	50 mm x 63,5 mm
Grosor y peso del papel	Papel de 34-413 g/m ² ; grosor de tarjeta: hasta 1,25 mm
Alimentador	Hasta 50 hojas de papel de 75 g/m ² ; gestiona pequeños documentos, como tarjetas de visita, tarjetas con membrete y tarjetas de seguros
Detección de alimentación múltiple	Detección 3-D de alimentación múltiple con tecnología ultrasónica
Conectividad	USB 2.0
Software incorporado	Controladores TWAIN e ISIS; Software de Captura Kodak , Lite; Nuance ScanSoft OmniPage 14 y PaperPort 10
Funciones de procesamiento de imágenes (del escáner)	Digitalización Perfect Page; iThresholding; procesamiento por umbral de adaptación; enderezamiento; recorte automático; recorte relativo; recorte agresivo; omisión de color electrónica; escaneo simultáneo (Dual Stream); color interactivo, brillo y contraste ajuste; orientación automática; detección automática del color; suavizado del color de fondo
Formato de archivos de salida	TIFF, JPEG, RTF, PDF de una y varias páginas, PDF con capacidad de búsqueda
Accesorios	Accesorio de cama plana Kodak A4 con cable de 1,8 metros; accesorio de fondo de imagen negro opcional de cama plana*
Requisitos eléctricos	100-240 V (internacional), 50/-60 Hz
Consumo eléctrico	i1210: modo de reposo: <6 W; en funcionamiento: <35 W i1220: modo de reposo: <6 W; en funcionamiento: <40 W
Factores medioambientales	Escáneres cualificados Energy Star Temperatura de funcionamiento: 15-35° C Humedad en funcionamiento: humedad relativa del 15 % al 76 %
Ruido (nivel de presión sonora en posición de operador)	Modo de espera: <30 dB(A) En funcionamiento: <58 dB(A)
Configuración recomendada para el equipo	Para documentos de hasta 356 mm de longitud a 400 ppp: procesador Pentium IV a 3,2 GHz, 512 MB de RAM Para documentos de hasta 660 mm de longitud a 400 ppp: procesador Pentium IV a 3,2 GHz, 1 MB de RAM Para documentos más largos a mayores resoluciones: procesador Pentium IV a 3,2 GHz, 3 MB de RAM
Sistemas operativos compatibles	Windows XP SP2; Windows XP 64-Bit Edition; Windows 2000 Professional; Windows Vista a finales de 2007.
Aprobaciones y certificados del producto	AS/NZS 3548 Class B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 (C-UL Mark), Canada ICES-003 Issue 3 (Class B), GB4943, GB9254 (Class B), GB 17625.1 Harmonics (CCC "S&E" Mark), EN 55022 ITE Emissions (Class B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 ITE Immunity, (CE Mark), EN 60950 (TUV GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 (Class B), VCCI (Class B), CNS 13438 (Class B), CNS 14336, (BSMI Mark), UL 60950-1 (UL Mark), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S-Mark
Consumibles disponibles	Módulo de alimentación, módulo de separación, rodillos de alimentación, toallitas de limpieza para los rodillos y paños de limpieza antiestáticos
Dimensiones	Peso: i1210: 5,2 kg, i1220: 5,5 kg Profundidad: 162 mm (bandejas de entrada y salida no incluidas) Anchura: 330 mm Altura: 246 mm (bandeja de entrada no incluida)
Garantía**	Garantía de 36 meses con sustitución anticipada de unidades el siguiente día laborable
Mejora de garantía**	Garantía de 36 meses con servicio in situ; respuesta el siguiente día laborable; piezas, mano de obra y desplazamiento incluidos; línea telefónica de atención al cliente de escáneres

Estas especificaciones podrían sufrir cambios sin previo aviso. La velocidad de producción puede variar en función del controlador, de la aplicación de software, del sistema operativo y del equipo.
* disponible a partir de octubre de 2006. **La disponibilidad de los servicios puede estar supeditada a limitaciones geográficas. Si desea información más detallada, póngase en contacto con su proveedor de productos Kodak o con el Servicio y Soporte de Kodak local.

Para obtener más información visite:
www.kodak.com/go/docimaging
www.kodak.com/go/contactservice

España:
Kodak Pathé Document Imaging, 26, rue Villiot, 75594 Paris cedex 12,
Tel: +34 91 375 3375, Fax: +33 1 40 01 34 98
e-mail: ES-DI@kodak.com
www.kodak.es/go/docimaging

Innovation you can count on™

© Kodak, 2006. Kodak es una marca comercial de Eastman Kodak Company.

N.º de cat. 742 3411



Como colaborador de **Energy Star®**, Eastman Kodak Company ha establecido que estos productos cumplen las directrices de **Energy Star®** sobre el ahorro de energía.